

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB KZS :

- **S1** ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STĺPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKONOVEJ OMIETKY
- **S2** ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 30 mm, VRÁTANE SILIKONOVEJ OMIETKY
- **S3** ZATEPLENIE KAZIET POD OKNAMI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 80+150 mm - ZROVNÁVACIA VRSTVA, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- **S4** ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 100 mm, VRÁTANE SILIKONOVEJ OMIETKY
- **S7** ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STĺPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 200 mm, VRÁTANE SILIKONOVEJ OMIETKY
- **S8** ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKONOVEJ OMIETKY
- **S9** ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 100 mm,

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV PO ZATEPLENÍ :

- **1** OPLECHOVANIE PARAPETU LAKOPLASTOVÝ PLECHOM RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĹŽKY 1.45 m , POČET KUSOV = 94 - SPOLU - 136.30 m - v 188 x UKONČOVACÍ PROFIL
- **3** OPLECHOVANIE PARAPETOV Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĹŽKY SPOLU - 56.73 m , v 26 x UKONČOVACÍ PROFIL
- **4** VYTVORENIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA - BETÓNOVÝ OKAPNÝ CHODNÍK ŽIAMOVÁ DLAŽBA hr 80 mm + PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50 mm, DĹŽKA = 71,76m
- **5** NOVÉ MURIVO ZO SKLENENÝCH TVÁRNIC VITRABLOK 190x190x80mm
- **6** JESTVUJÚCE OCEĽOVÉ STĺPY A PATKY - OČISTIŤ, ODSTRÁNIŤ HRDZU A NATRIEŤ 1 x ZÁKLADNÝ, 2 x VRCHNÝ POLYURETÁNOVÝ NÁTER
- **7** NOVÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ VRÁTANE ARMOVACEJ VRSTVY STENY SVETLÍK SUTERÉN O VYMERE 42,57m2
- **D1** DAŽĎOVÉ ZVODY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, DN 100 mm, DĹŽKY 98 m + NOVÉ PLASTOVÉ ČISTIACE VPUSTE, POČET KUSOV = 17
- **D2** DAŽĎOVÉ ŽĽABY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 330 mm, DĹŽKY 180.20 m , VRÁTANE SPOJOK, HÁKOV, KÚTOVÝCH A ROHOVÝCH PRVKOV
- **D3** OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRECHY ST1 r.š.=250mm, DĹŽKA = 194,45m
- **D9** OPLECHOVANIE MÚRIKA LAKOPLASTOVÝM PLECHOM r.š.=700mm, FARBA: BIELA, DĹŽKA = 36,0m
- **D10** OPLECHOVANIE SOKLA POD SKLOBETÓNOVOU STENOU LAKOPLASTOVÝM PLECHOM, FARBA: BIELA, r.š. = 650mm, DĹŽKA = 61,9m



Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA- m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótovanie: mm

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA:	atelier 80 studio Svetlá 3, 811 02 Bratislava tel. +421 905 212 227	
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	AUTOR OBJEKTU: Ing.arch. Alena Lukáčová
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Alena Lukáčová AA SKA č.0527 AA	FORMÁT: 5 A4 STUPEŇ: PDSP KÓD: MERITKO: 1:100 DÁTUM: 07/2020 10/253/2020
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierova 21, Bratislava	Č. PARE:
NÁZOV STAVBY:	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej	
OBJEKT:	Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava	Č. VÝKR.:
NÁZOV VÝKRESU:	POHĽADY – b – NOVÝ STAV	18