
POHĽAD E - E'
POHĽAD F- F'
KERAMICKÁ DEKORÁCIA
KAMERA
+8,160
+8,650
+8,950
+7,320
+7,520
+6,600
+4,600
+3,100
+1,100
+0,240
-0,060

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA- m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB KZS :

- S1 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STĽPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S2 ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 30 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S3 ZATEPLENIE KAZIET POD OKNAMI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 60+150 mm - ZRKOVNÁVACIA VRSTVA, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S4 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 100 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV PO ZATEPLENÍ :

- 1 OPLECHOVANIE PARAPETU LAKOPLASTOVÝ PLECHOM RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĽŽKY 1,45 m , POČET KUSOV = 94 - SPOLU - 136,30 m + + 188 x UKONČOVACÍ PROFIL
- 3 OPLECHOVANIE PARAPETOV Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĽŽKY SPOLU - 56,73 m + + 28 x UKONČOVACÍ PROFIL
- 4 VYTVORENIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA - BETÓNOVÝ OKAPNÝ CHODNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr 80 mm + PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50 mm, DĽŽKA = 71,76m
- 10 NOVÉ VETRACIE MRIEŽKY NAMONTOVANÉ PO ZATEPLENÍ KZS a PRETMELENÉ VEĽKOSŤ A TVARI PODĽA JESTVUJÚCICH VETRACÍCH MRIEŽOK
- D1 DAŽĎOVÉ ZVODY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, DN 100 mm, DĽŽKY 98 m + NOVÉ PLASTOVÉ ČISTIACE VPUSTE, POČET KUSOV = 17
- D2 DAŽĎOVÉ ŽĽABY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 330 mm, DĽŽKY 180,20 m , VRÁTANE SPOJOK, HÁKOV, KÚTOVÝCH A ROHOVÝCH PRVKOV
- D3 OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRECHY ST1 r.š.=250mm, DĽŽKA = 194,45m
- D4 OPLECHOVANIE UKONČENIA KZS PRI STREŠNEJ ROVINE Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 350mm, DĽŽKA = 180,2m
- D5 OPLECHOVANIE KZS STYKU STRECHY A ŠACHTY PÁSIKOM, VNÚTORNÝ ROH Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTIEV, r.š. = 100mm, DĽŽKA = 9,4m
- D6 OPLECHOVANIE KZS STYKU STRECHY A KOMÍNA PÁSIKOM, VNÚTORNÝ ROH Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTIEV, r.š. = 100mm, DĽŽKA = 4,0m
- D7 OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRCHY ST2 r.š.=180mm, DĽŽKA = 9,4m
- D8 OPLECHOVANIE KOMÍNA LAKOPLASTOVÝM PLECHOM, FARBA: BIELA, r.š. = 600mm, DĽŽKA = 3,2m
- VK VETRACÍ KOMÍN ODVETRANIA KANALIZÁCIE - PREDLŽENÝ A OPATRENÝ KRYCÍM KLOBÚČIKOM
- K JESTVUJÚCI KOMÍN - ZATEPLENÝ KZS S5, S6
- Š JESTVUJÚCA ŠACHTA - ZATEPLENÁ KZS S5, S6 a ZATEPLENÁ STREŠNÁ ROVINA SKLADBOU ST2
- SV NOVÝ STREŠNÝ VÝLEZ NA STREŠNÚ ROVINU 600x600mm (Z PVC PROFILOV A VYPLNENÝ TEPELNOIZOLAČNÝM MATERIÁLOM) VRÁTANE ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA A OPLECHOVANIA
- M SPÄTNÁ MONTÁŽ MARKÍZY PO ZATEPLENÍ KZS 2ks
- T SPÄTNÁ MONTÁŽ TABULÍ A OZNAČENIA OBJEKTU PO ZATEPLENÍ KZS

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA: atelier 80 studio
Svetlá 3, 811 02 Bratislava
tel. +421 905 212 227

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA
AUTOR OBJEKTU: Ing.arch. Alena Lukáčová
ZODP. PROJEKTANT: Ing.arch. Alena Lukáčová AA SKA č.0527 AA

FORMÁT: 3 A4 | STUPEŇ: PDSP | KÓD:
MERITKO: 1:100 | DÁTUM: 07/2020 | 10/253/2020

INVESTOR: Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierova 21, Bratislava
Č. PARE:

NÁZOV STAVBY: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej

OBJEKT: Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava
Č. VÝKR.:

NÁZOV VÝKRESU: POHĽAD D–D, E–E, F–F a – NOVÝ STAV
15